

7mm Teilbare Einzelzugabdichtung



Durch die durchdachte teilbare Form der Dichtung ist das Abdichten absolut kein Problem mehr. Die Dichtung wird einfach über die Glasfaser gelegt und auf das PVC-Röhrchen geschoben.

Das kompakte Design dieser Abdichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Die konische Form des Dichtelements macht den Einsatz bei verschiedenen Kabelgrößen möglich.


Nach dem Anbringen des Dichtungsgummis um das Kabel, wird dieses mit dem Kunststoffgehäuse komprimiert und dichtet komplett ab.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr $\geq 20\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Mühelos um die Glasfaser zu legen
- Intelligente, schlanke Bauform
- Gummidichtungen mit Farbcodierungen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

7mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Spezifikationen



Abmessungen

Gehäuse	PC-basiert
Stopfen	TPE

Material

Rohrgröße	Abdichtungs-Typ				
AD	823554.x	823555.x	823556.x	823557.x	823558.x
4mm	≥40 N				
5mm		≥50 N			
6mm			≥60 N		
7mm				≥70 N	
8mm					≥80 N

7mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Zusätzliche Informationen

Miniduct seal
7mm / 0,9mm


art.nr 823557.1

100 pc.

FILO form

connect ▶ seal ▶ protect ▶

www.filoform.com
www.filoform.co.uk



7mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Bestelleinheit
823557.1	Einzelzugabdichtung 7mm/0,9mm	violett	100 St./Btl.
823557.2	Einzelzugabdichtung 7mm/1,25mm	rot	100 St./Btl.
823557.3	Einzelzugabdichtung 7mm/1,6mm	grün	100 St./Btl.
823557.35	Einzelzugabdichtung 7mm/2,1mm	blau	100 St./Btl.
823557.4	Einzelzugabdichtung 7mm/2,5mm	gelb	100 St./Btl.
823557.9	End-Abdichtung Mikrorohr 7mm		100 St./Btl.